

# 东莞SDK斯迪克联系人

发布日期: 2025-09-29

期主要分为单面（带胶面）抗静电、双面（带胶面、反面）抗静电两种。带胶面抗静电，原理为在胶水中加入抗静电剂混合后涂胶，使其具有抗静电效果。反面抗静电，有两种方式：一种是在PET膜上涂上一层抗静电涂层，另一种是在PET生产的时候就加入抗静电剂。前一种加涂层的方式，容易在保存、运输的过程中破坏涂层，而减弱抗静电效果，这就是为什么抗静电保护膜保存期比普通保护膜短的原因，其优点是成本低。后一种加抗静电剂的方式，缺点是成本高，但其相对长久的保存期，使得很多用户在出货保护上选择使用这款保护膜。抗静电保护膜，带胶厚度，都严格地控制其抗静电系数在10的9次方—10的11次方。而其8g左右的粘性，也让它在保护玻璃上发挥了突出作用，即不会太粘撕不开，也不会太不粘而粘不住。斯迪克组装解决方案如何让5G基建链的客户，站得更稳！东莞SDK斯迪克联系人

## 斯迪克

保持并发展公司现有业务公司自创立以来一直专注于功能性涂层复合材料的研发、生产与销售。未来，公司将充分利用功能性涂层复合材料行业的发展机遇，持续加大研发投入，保持并进一步发展公司业务，提升公司盈利能力，增厚公司的每股收益，以降低上市后即期回报被摊薄的风险。完善公司内部治理，提高日常运营效率公司将在日常运营中提高效率，强化内部成本和费用控制。公司不断进行生产信息化与自动化改造，降低单位产出成本，提升生产效益。公司通过加强预算管控和内部监督，提高公司资金的使用效率和降低财务成本。东莞SDK斯迪克联系人斯迪克VHB系列胶带——照亮你的美！



工艺技术方案及技术来源本项目主要技术来源于控股方江苏斯迪克新材料科技股份有限公司，公司从事高分子聚合和压敏胶生产多年，有着独特的研发和生产管理经验。公司有着相关高分子聚合和斯迪克胶带产品的发明专利70余项。生产采用水性或者低溶剂（高固含）的独特工艺，符合国家环保要求和新材料发展战略布局。主要流程包括配料、高位槽混合、升温通氮、自由基聚合、链增长、链终止、稀释、转移、包装入库等工序，技术方案中采用自由基溶液聚合的基本原理，产品注重控制分子量和分子量分布，采用先进技术进行流程和现场管理，从而创造行业内的前列品质。2、项目投资构成本项目总投资预计为18,，由公司自筹解决。拟构建生产设备约300台（套），生产车间2栋、仓库4栋以及辅助用房、配电房、车棚及门卫室等公辅建筑。

**PET亚克力单层保护膜**—**PET亚克力单层保护膜**产品构成：此类保护膜是以聚酯薄膜或聚丙烯薄膜为基材，单涂布压敏胶胶水而成。如下图：二**PET亚克力单层保护膜**产品特点：1. 此类产品对金属、塑料、玻璃等各种被粘贴的有合适的粘结强度，保持力性能良好；2. 粘性种类多，保护膜表面光滑平整；3. 耐候性、耐热性、耐酸性能良好。三**PET亚克力单层保护膜**应用领域：1. 产品运输过程中的表面保护；2. 各类金属薄膜的模切保护及转帖；3. 各类塑料机壳、键盘等塑胶件保护；4. 各类薄膜、胶带的模切载体及转帖和排废；5. 保护膜的不同粘性，可做不同厚度的泡棉模切的支撑载体；6. 电子产品的临时转移固定。斯迪克电子工业中绝缘塑料对金属之粘接。

典型产品特性指标							
产品型号	颜色	基材类型	厚度 mm	粘性	剥离力 gf/mm	撕裂力 gf/mm	特殊性能参数
CS-900	半透明	光面PET	0.04-0.1	低粘	≥1000	≥700	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-905	半透明	光面PET	0.07-0.1	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-906	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-907	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-908	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-909	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-910	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-911	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-912	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-913	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-914	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-915	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-916	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-917	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-918	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-919	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-920	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-921	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-922	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-923	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-924	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-925	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-926	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-927	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-928	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-929	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-930	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-931	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-932	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-933	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-934	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-935	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-936	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-937	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-938	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-939	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-940	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-941	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-942	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-943	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-944	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-945	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-946	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-947	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-948	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-949	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-950	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-951	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-952	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-953	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-954	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-955	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-956	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-957	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-958	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-959	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-960	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-961	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-962	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-963	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-964	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-965	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-966	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-967	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-968	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-969	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-970	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-971	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-972	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-973	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-974	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-975	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-976	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-977	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-978	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-979	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-980	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-981	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-982	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-983	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-984	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-985	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-986	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-987	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-988	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-989	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-990	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-991	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-992	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-993	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-994	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-995	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-996	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-997	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-998	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-999	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)
CS-9999	半透明	光面PET	0.10-0.15	低粘	≥1000	≥1000	遮蔽胶带(0.03-0.05mm)

网纹离型膜网纹膜以聚乙烯网状塑料薄膜为基材，以交联型聚丙烯酸树脂为胶粘剂，再添加几种特殊助剂，配制调试而成。厚度，粘性有微粘、低粘、中粘、高粘。有普通和防静电两种，颜色有透明、红色和蓝色等，不同材料表面的保护可选择不同的产品型号粘力和规格。PET网纹保护膜在制作过程中要保持生产车间的干净整洁，需要在无尘车间进行生产，工人按照严格要求穿着无尘服作业，保证生产过程中保护膜的洁净和质量可靠性。PET网纹保护膜的性能：1、匹配度高、使用范围广，多款材料可用同一款保护膜。2、洁净度高，可降低材料的损坏。3、圆点结构，可分散压力，降低杂质、晶点直接顶伤的机率。4、易贴合、易剥离、可提高自动化组装的效率，降低不良率。5、有自动排气泡功能，检验产品时，保护膜可复原，可做到跟设备贴合一样的效果。我司能生产的纹路离型膜规格：基材PET厚度36um-150um离型力1-800g可按客户要求定做)宽幅20mm-1090mm(可按客户需求定制)长度200M-3000M(可按客户需求复卷分切)用途：适用于一些高粘胶带的模切冲型PET网纹保护膜的用途OCA泡棉、石墨散热片、扩散片等模切工艺制程等用。斯迪克助力电动汽车充电桩的标签解决方案！东莞SDK斯迪克联系人

斯迪克拖车中玻璃纤维结构电子称显示屏，自动售货机PC板. 东莞SDK斯迪克联系人

严苛应用的胶带解决方案作为为电子行业提供粘接解决方案的全球好初制造商，我们提供一系列解决方案，满足通用及严苛应用所需。日东官方1688旗舰店电子设备的通用固定和特殊应用电池固定安全、稳定、可靠视窗粘接塑造未来后盖粘接不止有型元器件固定小部件大用途结构性粘接使用我们的结构性粘接解决方案tesaHAF®提高设备稳定性。铁氧体/石墨材料粘接铁氧体和石墨片材料的粘接需要可靠的固定胶带，实现便捷的贴合操作。密封和缓冲我们的胶带是电子设备的完美解决方案，隔绝潮湿、灰尘和其他微粒，并为显示屏提供缓冲。电子设备的结构性粘贴屏蔽和接地导电胶带解决方案，适用于电子设备的屏蔽和接地应用。遮蔽我们的遮蔽胶带是许多应用的完美解决方案，如对元器件提供保护、固定、遮光和绝缘。微型扬声器/受话器声学解决方案我们在高级别无尘室内用极为精密的涂布工艺生产声学膜，为声学膜提供不同阻尼层的解决方案与厚度的解决方案。电子设备的显示屏贴合OLED封装我们的阻隔胶带为显示屏和照明应用的封装提供可靠的解决方案。光学透明粘贴我们的无尘室生产确保实现高透明度的光学透明解决方案

案。东莞SDK斯迪克联系人

东莞市新汇明精密电子有限公司位于黄江镇盛业路37号1栋305室，拥有一支专业的技术团队。在日东胶带近多年发展历史，公司旗下现有品牌日东胶带,积水胶带,SDK斯迪克胶带,3M胶带,德莎胶带,DIC胶带,日高胶带,寺岗胶带,皇冠胶带,力王胶带,迪睿合胶带,PORON泡棉等。公司坚持以客户为中心、东莞市新汇明精密电子有限公司 经销批发的\*\*消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。东莞市新汇明精密电子有限公司经销的品种齐全、价格合理。东莞市新汇明精密电子有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

代理世界品牌胶带 3M胶带 NITTO日东胶带，日东保护膜,TERAOKA寺岗胶带 SEKISUI积水胶带 SONY索尼胶带 DIC大日本 TESA德莎胶带，美国、日本、韩国PORON泡棉。

经营使命、经营愿景、行动方针三大要素组成的基本经营理念。市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造\*\*\*的日东胶带 3M胶带，积水胶带 SDK斯迪克胶带。